

## LINEA isolanti e mufficidi

## PIRANHA



**Soluzione mufficida all'acqua.** A base di antimuffa, può essere applicata prima di qualsiasi idropittura o mescolata con la stessa ( 5% in volume).

*Applicazione:* pennello  
*Diluizione:* pronta all'uso

*Resa:* 9 / 10 m<sup>2</sup> al litro circa

COLORI	PEZZ. RA	Pz. conf.
trasparente	litri 0,750	10

SCHEDA TECNICA N° 10  
cod.art. 10

IMPIEGO: interni

## ISOLAMUR Acqua



**Ancorante isolante** per muro interno ed esterno. A base di resine acriliche e di speciali additivi e' adatto per muri nuovi o per gli stessi sferinabili.

*Applicazione:* pennello  
*Diluizione:* acqua 200 ÷ 300 %  
(in volume)

*Resa:* 6 / 8 m<sup>2</sup> al litro circa

COLORI	PEZZ. RA	Pz. conf.
trasparente	litri 0,750	10
	litri 2,5	4
	litri 5	4
	litri 14	1

SCHEDA TECNICA N° 11  
cod. art. 11

IMPIEGO: interni/esterni

## ISOLAMUR Solvente



**Ancorante isolante** per muri esterni. A base di solventi e di speciali additivi, costituisce un'efficace isolante ed ancorante per muri esterni prima di qualsiasi rivestimento plastico.

*Applicazione:* pennello  
*Diluizione:* pronto all'uso

*Resa:* 6 / 8 m<sup>2</sup> al litro circa

COLORI	PEZZ. RA	Pz. conf.
trasparente	litri 2,5	4
	litri 5	4
	litri 25	1

SCHEDA TECNICA N° 12  
cod.art. 12

IMPIEGO: esterni