

BERMUDA



SCHEDA TECNICA N° 01
cod.art. 01

Idropittura superlavabile per esterni a base di copolimeri di emulsione, ottima copertura, resistenza agli agenti atmosferici, facile applicazione, buona elasticità e lunga durata, possiede una eccezionale traspirabilità. Può essere colorata con Tinte Base BERMUDA.

Applicazione: pennello/ruolo/spruzzo
Diluizione: acqua 25 ÷ 30 % in volume
Resa: 8 / 10 m² al litro circa
Essiccazione: profondità 8 ore

COLORI	PEZZ. RA	Pz. conf.
bianco	litri 0,750	10
	litri 2,5	4
	litri 5	4
	litri 14	1

IMPIEGO: esterni

BERMUDA Tinte Base



SCHEDA TECNICA N° 02
cod.art. 02

Idropittura superlavabile per esterno colori base. Basi concentrate dotate di ottima copertura e potere colorante. Le Tinte Base si possono mescolare tra di loro e sono indicate per colorare tutta la ns.gamma di pitture al plastico.

Applicazione: pennello/ruolo/spruzzo
Diluizione: acqua 20÷30% in volume
Resa: 8 / 10 m² al litro circa
Essiccazione: profondità 8 ore

COLORI	PEZZ. RA	Pz. conf.
giallo,marrone,	litri 0,75	10
nero,ocra,	litri 2,5	4
rosso mattone	litri 14	1
turchese		
bleu,	litri 0,75	10
rosso chiaro,	litri 2,5	4
rosso, verde.	litri 14	1

IMPIEGO: esterni

BERMUDA QUARZO



SCHEDA TECNICA N° 03
cod.art. 03

Idropittura superlavabile per esterni a base di resina acrilica e quarzo. Resistente agli agenti atmosferici, all'acqua, alla salsedine, ai raggi U.V., aspetto uniforme.

Applicazione: pennello/ruolo
Diluizione: acqua 30 ÷ 50 % in volume
Resa: 6 / 7 m² al litro circa
Essiccazione: profondità 8 ore

COLORI	PEZZ. RA	Pz. conf.
cartella	litri 14	1

IMPIEGO: esterni

HAWAII PROFESSIONAL



SCHEDA TECNICA N° 04
cod.art. 04

Idropittura superlavabile per interni. A base di copolimeri di emulsione, ottima copertura, conferisce al supporto un aspetto uniforme e vellutato, di facile applicazione, elasticità e lunga durata, può essere colorata con Tinte Base BERMUDA, possiede un'elevata traspirabilità.

Applicazione: pennello/ruolo/spruzzo
Diluizione: acqua 25 ÷ 30 % in volume
Resa: 8 / 10 m² al litro circa
Essiccazione: profondità 8 ore

COLORI	PEZZ. RA	Pz. conf.
bianco	litri 14	1

IMPIEGO: interni/esterni

HAWAII



SCHEDA TECNICA N° 05
cod.art. 05

Idropittura superlavabile per interni. Dotata di grande potere riempitivo, di elevata copertura, pennellabilità e alta resa, può essere colorata con Tinte Base BERMUDA. Possiede un'eccezionale traspirabilità.

Applicazione: pennello/ruolo/spruzzo
Diluizione: acqua 25 ÷ 30 % in volume
Resa: 8 / 10 m² al litro circa

COLORI	PEZZ. RA	Pz. conf.
bianco	litri 2,5	1
	litri 5	1
	litri 14	1

IMPIEGO: interni/esterni

TAHITI



SCHEDA TECNICA N° 06
cod.art. 06

Idropittura superlavabile per interni. Di facile applicazione, eccezionale traspirabilità ed elevata copertura, alta resa. Ha un aspetto uniforme e vellutato.

Applicazione: pennello/ruolo
Diluizione: acqua 25 ÷ 30 % in volume
Resa: 6 / 8 m² al litro circa

COLORI	PEZZ. RA	Pz. conf.
bianco	litri 2,5	1
	litri 5	1
	litri 14	1

IMPIEGO: interni

TROPICANA VERDE



SCHEDA TECNICA N° 07
cod.art. 07

Idropittura traspirante semilavabile per interni a base di resine viniliche, ossido di titanio, antimuffa, di facile applicazione, ottima copertura e pennellabilità.

Applicazione: pennello/ruolo
Diluizione: acqua 35 ÷ 45 % in volume
Resa: 6 / 8 m² al litro circa

COLORI	PEZZ. RA	Pz. conf.
bianco	litri 2,5	1
	litri 5	1
	litri 14	1

IMPIEGO: interni

TROPICANA GIALLA



SCHEDA TECNICA N° 08
cod.art. 08

Idropittura traspirante per interni a tempera a base vinilica. Di facile applicazione ed elevato potere coprente, lunga durata. Consigliata per ogni tipo di muro nuovo o preverniciato.

Applicazione: pennello/ruolo
Diluizione: acqua 35 ÷ 45 % in volume
Resa: 6 / 8 m² al litro circa

COLORI	PEZZ. RA	Pz. conf.
bianco	litri 2,5	1
	litri 5	1
	litri 14	1

IMPIEGO: interni